LEISTUNGSERKLÄRUNG

N° 075014623DE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :

TUBAGINOX SL

Abgasanlagen - Anforderungen an Metall-Abgasanlagen EN 1856-1 : 2009
Innenrohre aus Metall - EN 1856-2 : 2009
Verbindungsstücke aus Metall - EN 1856-2 : 2009

2. Verwendungszweck :

Abführung von Verbrennungsprodukten von Feuerstätten in die Atmosphäre
Abführung von Verbrennungsprodukten von Feuerstätten an die bestehenden Abgasanlagen

3. Hersteller :

POUJOULAT SA - CS 50016 - 79270 SAINT-SYMPHORIEN, France

4. Bevollmächtigter :

Enfällt

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit :

System 2+: Metallinnenrohre, Verbindungsstücke und Formstücke
et System 4: Aufsätze

6a) Harmonisierte Norm :

EN 1856-1 : 2009, EN 1856-2 : 2009

Notifizierte Stelle(n) :

Laboratoire National de métrologie et d'Essais (n°0071)

7. Erklärte Leistungen :

EN 1856-1 : 2009	EN 1856-2 : 2009	EN 1856-2 : 2009
Ø 80 => 230 T250 N1 W V2 L50040 O50 T200 P1 W V2 L50040 O50 Ø 250 => 300 T250 N1 WV2 L50050 O50 T200 P1 W V2 L50050 O50	Ø 80 => 230 T450 N1 W V2 L50040 G T250 N1 W V2 L50040 O T200 P1 W V2 L50040 O Ø 250 => 300 T450 N1 W V2 L50050 G T250 N1 W V2 L50050 O T200 P1 W V2 L50050 O	Ø 80 => 230 T450 N1 W V2 L50040 G400 M T250 N1 W V2 L50040 O50 M T200 P1 W V2 L50040 O50 M Ø 250 => 300 T450 N1 W V2 L50050 G400 M T250 N1 W V2 L50050 O50 M T200 P1 W V2 L50050 O50 M

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Maße	Ø 80, 100, 130, 140, 150, 180, 200, 230, 250, 300 ED 250 = 250 mm ED 450 = 450 mm ED 1000 = 950 mm	EN 1856-1 : 2009
Gasdichtheit	Konform N1 (<2 l/s.m² - 40 Pa) Konform P1 mit Dichtung (<0,006 l/s.m² - 200 Pa)	
Feuerwiderstand	Ø 80 -> 300 : T200 & T250 O50	
Druckfestigkeit	Siehe Installationsanleitung	
Zugfestigkeit	Siehe Installationsanleitung	
Bauteile unter Windlast	Siehe Installationsanleitung	
Nicht senkrecht	Siehe Installationsanleitung	
Stömungwiderstand	Gemäß EN 13384-1	
Wärmedurchlasswiderstand	0 m².K/W	
Kondensatbeständigkeit	W	
Widerstand gegen das Eindringen von Regenwasser	Konform	
Korrosionsbeständigkeit	Ø 80 => 230 : 0,4 mm Ø 230 => 300 : 0,5 mm Vm (1.4404), V2	
Frost-Tauwechsel-Beständigkeit	Konform	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Feuerwiderstand	T200 & T250 O T450 G	EN 1856-2 : 2009
Mechanische Festigkeit (flexible Rohre), Bruchwiderstand, Biegefähigkeit, Torsionsfähigkeit	Siehe Installationsanleitung	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Feuerwiderstand	T200 & T250 O50 M T450 G400 M	EN 1856-2 : 2009

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und in seinem Namen von :

Erwan CRENN

Ort Saint Symphorien, datum 13/11/2023

