PRESTATIEVERKLARING

N° 075014623NL

1. Unieke identificatiecode van het type product :

TUBAGINOX SL

Schoorstenen - Eisen voor metalen schoorstenen EN 1856-1 : 2009
Metaal voering - EN 1856-2 : 2009
Aansluitleidingen EN1856-2 : 2009

2. Beoogd(e) gebruik(en) :

Afvoer van de verbrandingsproducten van toestellen tot naar de buitenlucht
Afvoer van de verbrandingsproducten van toestellen tot aan een bestaand rookgasafvoerkanaal of schouwvoering

3. Fabrikant :

POUJOULAT SA - CS 50016 - 79270 SAINT-SYMPHORIEN, France

4. Mandataris :

Niet van toepassing

5. Systeem/systemen voor het beoordelen en verifiëren van de consistentie van de prestaties :

Systeem 2+ Schouwvoeringen, verbindingen, en passtukken
et Systeem 4 Schouwkappen

6a) Geharmoniseerde norm :

EN 1856-1 : 2009, EN 1856-2 : 2009

Aangemelde instantie(s) :

Laboratoire National de métrologie et d'Essais (n°0071)

7. Aangegeven prestatie(s) :

EN 1856-1 : 2009	EN 1856-2 : 2009	EN 1856-2 : 2009
Ø 80 => 230 T250 N1 W V2 L50040 O50 T200 P1 W V2 L50040 O50 Ø 250 => 300 T250 N1 WV2 L50050 O50 T200 P1 W V2 L50050 O50	Ø 80 => 230 T450 N1 W V2 L50040 G T250 N1 W V2 L50040 O T200 P1 W V2 L50040 O Ø 250 => 300 T450 N1 W V2 L50050 G T250 N1 W V2 L50050 O T200 P1 W V2 L50050 O	Ø 80 => 230 T450 N1 W V2 L50040 G400 M T250 N1 W V2 L50040 O50 M T200 P1 W V2 L50040 O50 M Ø 250 => 300 T450 N1 W V2 L50050 G400 M T250 N1 W V2 L50050 O50 M T200 P1 W V2 L50050 O50 M

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Nuttige lengte	Ø 80, 100, 130, 140, 150, 180, 200, 230, 250, 300 ED 250 = 250 mm ED 450 = 450 mm ED 1000 = 950 mm	EN 1856-1 : 2009
Gasdichtheid	Confoorm N1 (<2 l/s.m² - 40 Pa) Confoorm P1 met dichting (<0,006 l/s.m² - 200 Pa)	
Thermoschokbestendigheid	Ø 80 -> 300 : T200 & T250 O50	
Compressie weerstand	Zie Installatievoorschriften	
Trekkracht weerstand	Zie Installatievoorschriften	
Weerstand tegen windbelasting	Zie Installatievoorschriften	
Niet rechte installatie	Zie Installatievoorschriften	
Stromingsweerstand	Volgens EN 13384-1	
Thermische weerstand	0 m².K/W	
Weerstand tegen condensaten	W	
Weerstand tegen regenwater	Confoorm	
Corrosie weerstand	Ø 80 => 230 : 0,4 mm Ø 230 => 300 : 0,5 mm Vm (1.4404), V2	
Bestendigheid tegen vorst	Confoorm	

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Thermoschokbestendigheid	T200 & T250 O T450 G	EN 1856-2 : 2009
Mechanische weerstand (flexibel) breken, flexibiliteit, torsie	Zie Installatievoorschriften	

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Thermoschokbestendigheid	T200 & T250 O50 M T450 G400 M	EN 1856-2 : 2009

De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 is deze prestatieverklaring opgesteld onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van bovengenoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door :

Erwan CRENN

Te Saint Symphorien, op 13/11/2023

